Manometre ø63mm - Klasse 1,6 - EN 837-1
Manometre ø100mm - Klasse 1,0 - EN 837-1
Glyserinfylt

Anv.områder: For ikke agressive flytende eller luftige media med normal viskositet eller som ikke krystalliserer.
For trykkmåling ved vibrasjon og høyt pulserende arbeidstrykk.
Ved statisk trykk: 3/4 av skalaverdi. Ved dynamisk trykk: 2/3 av skala-verdi. Kortvarig trykk: Maks. skalaverdi.
Temp.grenser: Omgivelsestemp.: -20°C til +60°C.
Media: Maks. +60°C.
Matr.kvalitet: Hus i rustfritt stål AISI 304.
Målelementer i bronselegering.
Frontglass: Kunststoff.
Fylling: Glyserin (99,5%).
Gjenge: 1/4" BSP / 1/2" BSP med tilslutning nede eller bak.
NPT på forespørsel.
Skala: Bar og PSI.

Manometer / Vacumeter ø63mm - Klasse 1,6

1/4" BSP tilslutning ned - Prod.kode 412...
1/4" BSP tilslutning bak sentrisk bak - Prod.kode 414...

Bar	-1/0	-1/+1,5	-1/+5
Best.nr.	412000	412001	412002

Manometer ø63mm - Klasse 1,6

1/4" BSP tilslutning ned - Prod.kode 413...
1/4" BSP tilslutning bak sentrisk - Prod.kode 415...

Bar	0/1	0/2,5	0/4	0/6	0/10	0/16	0/25	0/40
Best.nr.	413001	413002	413004	413006	413010	413016	413025	413040

Bar	0/60	0/100	0/120	0/160	0/250	0/400	0/600
Best.nr.	413060	413100	413120	413160	413250	413400	413600

Manometer ø100mm - Klasse 1,0

1/2" BSP tilslutning ned - Prod.kode 416...
1/2" BSP tilslutning bak eksentrisk - Prod.kode 417...

Bar	0/60	0/100	0/250	0/400	0/600
Best.nr.	416060	416100	416250	416400	416600

Frontplate for panelmontasje

ø63mm - Best.nr. 414000
ø100mm - Best.nr. 414001

Manometre ø40mm

Anv.områder: Luft og væsker.
Ved statisk trykk: 3/4 av skalaverdi.
Ved dynamisk trykk: 2/3 av skalaverdi.
Kortvarig trykk: Maks. skalaverdi.
Temp.grenser: Omgivelsestemp.: -25°C til +60°C.
Media: Maks. +60°C.
Matr.kvalitet: ABS plast.
Målelementer i bronselegering.
Frontglass: Plexiglass.
Gjenge: 1/8" BSP tilslutning nede eller bak.
Skala: Bar.

1/8" BSP tilslutning ned - Best.nr. 418000
1/8" BSP tilslutning bak - Best.nr. 419000

Bar	0/2,5	0/6	0/10	0/16
Best.nr.	418002	418006	418010	418016