BS ring - “Bonded Seal” med NBR membran

Pro Flex as

“Bonded seal” DBS Pakning BSP

Prod.kode 800..Stål
Prod.kode 801..316



Dim.	Dimensjon	Best.nr. Zn stål	Best.nr. AISI 316
1/8”	10,37 x 15,98 x 2,03	80002	80102
1/4”	13,74 x 20,57 x 2,03	80004	80104
3/8”	17,28 x 23,80 x 2,03	80006	80106
1/2”	21,54 x 28,58 x 2,03	80008	80108
5/8”	23,49 x 31,75 x 2,49	80010	80110
3/4”	27,05 x 34,93 x 2,49	80012	80112
1”	33,89 x 42,80 x 2,50	80016	80116
1.1/4”	42,93 x 52,38 x 2,50	80020	80120
1.1/2”	48,44 x 58,60 x 2,50	80024	80124
2”	60,58 x 73,03 x 2,50	80032	80132

“Bonded seal” DBS Pakning Metrisk

Prod.kode 806..Stål
Prod.kode 8066..316



Dim.	Dimensjon	Best.nr. Zn stål	Best.nr. AISI 316
M8	8,7 x 14,00 x 1	80608	806608
M10	10,37 x 15,88 x 1,5	80610	806610
M12	12,70 x 18,00 x 1,5	80612	806612
M14	14,70 x 22,00 x 1,5	80614	806614
M16	16,70 x 24,00 x 1,5	80616	806616
M18	18,70 x 26,00 x 1,5	80618	806618
M20	20,70 x 28,00 x 1,5	80620	806620
M22	22,70 x 30,00 x 2	80622	806622
M24	24,70 x 32,00 x 2	80624	806624
M26	26,70 x 35,00 x 2	80626	806626
M30	30,70 x 39,20 x 2	80630	806630
M33	33,89 x 42,80 x 2,5	80633	806633
M38	38,96 x 47,75 x 2,5	80638	806638
M42	42,93 x 52,38 x 2,5	80642	806642
M48	48,44 x 58,60 x 2,5	80648	806648
M52	51,70 x 63,50 x 2,5	80652	806652

“ED-tetninger” NBR / Viton
Gjengepasta

Pro Flex as

“ED-tetninger”
Form E - DIN 3869
Prod.kode 7093..NBR
Prod.kode 7094..Viton



Dim. Metr.	Dim. BSP	Dimensjon	Best.nr. NBR	Best.nr. Viton
M10	1/8	11,9 x 8,4 x 1	709302	709402
M12		14,4 x 9,8 x 1,5	7093112	7094112
M14	1/4	16,5 x 11,6 x 1,5	709304	709404
M16		18,9 x 13,8 x 1,5	7093116	7094116
	3/8	18,9 x 14,7 x 1,5	709306	709406
M18		20,9 x 15,7 x 1,5	7093118	7094118
M20		22,9 x 17,8 x 1,5	7093120	7094120
	1/2	23,9 x 18,5 x 1,5	709308	709408
M22		24,3 x 19,6 x 1,5	7093122	7094122
M24	5/8	26,9 x 21,0 x 1,5	709310	709410
M26/27	3/4	39,8 x 23,9 x 1,5	709312	709412
M33	1	35,7 x 29,7 x 1,5	709316	709416
M42	1.1/4	45,8 x 38,8 x 2	709320	709420
M48	1.1/2	50,7 x 44,7 x 2	709324	709424

Gjengepasta
”Gleitmo 810”
Hvit gjengepasta spesielt beregnet for tilskruing av syrefaste forbindelser.
Tube á 100 gram.
Temperatur.: -20°C til +80°C.
Best.nr. 499995

Gjengepasta
”High-Tech Paste ASW 040 P”
Hvit gjengepasta spesielt beregnet for tilskruing av syrefaste forbindelser. Metallfri.
Boks á 120 gram.
Temperatur.: -40°C til +1400°C.
Best.nr. 499996